

Инструкции по ремонту снегохода ямаха викинг

Содержание		
Меры предосторожности31	Функции управления СДВ42	Название диска
О SCS33	Диски42	Таймер отключен питания
Общие характеристики34	Программирование СД	Примечания50
Питание	Программирование внешнего диска	Процесс установки
Как выдобрать источник	Ускоренное переключение вкл/выкл и назад	Подсоединение кабелей к гнездам для подключения51
Громкость	Плюс дорожке	Установка52
Аттенуатор	Плюс эл.замка	Поиск и устранение неполадок54
Уровень громкости	Плюс диск/дискорки	Технические характеристики57
System Q	Программное программирование	
Управление аудио	Программное программирование магнитофона	
Установка акустической системы	Название диска (DNR)	
Переходные диски	Просмотр телевизанный	
Дышащие клапаны	Система меню45	
Предотвращающая кражу	Система меню	
Оптимизация при звонке по телефону	Тон с датчиком поворота	
Свойства тонера37	Генерация часов с ручным режимом	
Настройка	Синхронизация часов	
Память преразделительной настройки станции	DB (Database Update (использовать))	
Ввод в меню памяти	Позвонить на набор	
Настройка на преразделительную установку	Установка Bluetooth новостей с телевизором	
Свойства RDS39	Местный поиск	
Дополнительная информация	Режим настройки	
Преразделительная установка громкости и типа дорожки информации RTU (тип программы)	Ввод даты памяти	
Преразделительная установка типа программы	AF (Alternative Frequency)	
Именованная кнопка для функции RTU	Ограничение режима RDS	
	Авто поиск TR	
	Многоязычные игры	
	Просмотр текста	

Меры предосторожности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание травмы или пожара следует обратить внимание на:

- Отключите устройство, пока оно полностью не зафиксировано на месте. В противном случае оно может вылететь со своего места или вызвать случайный или преднамеренный взрыв.
- При замене кабелей для электропитания, кабелей питания или замещающих кабелей следует проверить, что применяется правильное напряжение или другое напряжение (AC/DC) или сила тока, чтобы предотвратить повреждение кабеля и обожог кабеля.
- Во избежание короткого замыкания никогда не оставляйте металлические предметы (например, монеты или иглы) в контакте с клеммами.
- Если из аппарата нечетко выйдут данные из картриджа, следует немедленно выключить питание и обратиться к дилеру или фирме Kenwood.
- Следите за тем, чтобы ваши пальцы не попадали между передней панелью и устройством.
- Следите заботой о сильных сотрясениях аппарата, не бросайте его.
- Аппарат может соприкоснуться или треснуть, так как содержит стеклянные части.
- Не трогать жидкость из жидкого кристалла, если ЖК-дисплей поврежден или соприкасаться с ним. Жидкость из жидкого кристалла может стать смертельной. Если происходит контакт с жидкостью из жидкого кристалла на ЖК-дисплее с вашим телом или одеждой, следует немедленно обратиться к врачу.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения аппарата следует обратить внимание на следующие меры предосторожности:

- Следует избегать замыкания аппарата с другим металлом, например с 23-вольтовой батареей.
- Не открывайте корпус или никакие крышки аппарата.
- Не следует эксплуатировать аппарат в очень жаркой или влажной среде. Следует предотвратить попадание влаги на аппарат. Следует избегать попадания влаги на аппарат. Следует избегать попадания влаги на аппарат. Следует избегать попадания влаги на аппарат.
- Не следует размещать аппарат вблизи источников тепла или огня, например вблизи радиатора или плиты. Следует избегать попадания влаги на аппарат. Следует избегать попадания влаги на аппарат.
- Во избежание удара аппарат следует держать в вертикальном положении. Следует избегать попадания влаги на аппарат. Следует избегать попадания влаги на аппарат.
- Перед тем как начать работу, убедитесь, что аппарат правильно установлен. Следует избегать попадания влаги на аппарат. Следует избегать попадания влаги на аппарат.
- При замене аккумулятора следует принять меры по защите от поражения электрическим током. Следует избегать попадания влаги на аппарат. Следует избегать попадания влаги на аппарат.
- Во избежание короткого замыкания при замене аккумулятора следует отключить аппарат.
- Не размещать какой-либо предмет между передней панелью и устройством.
- При работе на передней панели, кроме места, указанного на рисунке, следует избегать попадания влаги на аппарат. Применение других веществ может вызвать повреждение внешнего аппарата.

ВАЖНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

О подосединении чейнджера дисков:

Чтобы подсоединить чейнджер дисков, который имеет переключатель "ON" и "OFF" с положением "OFF", выполните следующие действия:

- Чтобы подсоединить чейнджер дисков, необходимо подсоединить переключатель "ON" к контакту "1" и переключатель "OFF" к контакту "2".
- Если переключатель чейнджера дисков не имеет переключателя "ON" и "OFF", то необходимо подсоединить переключатель "ON" к контакту "1" и переключатель "OFF" к контакту "2".
- Если переключатель чейнджера дисков не имеет переключателя "ON" и "OFF", то необходимо подсоединить переключатель "ON" к контакту "1" и переключатель "OFF" к контакту "2".

Не следует устанавливать комплект дисков размером 8 см (3 дюйма) в гнездо.

Если вы попытаетесь установить в устройство комплект дисков размером 8 см вместе с переключением, переключатель может отделиться от комплекта дисков и повредить устройство.

□ [instrukcii_po_remontu_snegoxoda_yamaха_viking.doc](#)



